

## Cylindres électroniques "SIMONS VOSS 3061 - G2"



Cylindre avec module électronique, conçu pour un montage dans les portes suivant la norme DIN 18250 avec profil standard européen suivant la norme DIN 18251. Il analyse les signaux radio des transpondeurs et valide ou non une autorisation d'accès.

**Données techniques :**  
 Rotation libre du cylindre des 2 côtés pour un contrôle en entrée et en sortie.  
 Cylindre profil européen standard suivant la norme DIN 18251/EN1303.  
 Diamètre de bouton : 30 mm.  
 Longueur standard : 3030 mm (extérieur/intérieur).  
 Longueur total : jusqu'à 140 mm max. (max. 90 mm sur un côté), longueurs supérieures sur demande.  
 Indice de protection : IP54, version .WP : IP65.  
 Type de pile : 2 x Lithium CR2450 3V.  
 Durée de vie des piles : jusqu'à 300 000 manoeuvres ou jusqu'à 10 ans en mode veille.  
 Température de fonctionnement : de service 20 °C à +50 °C, de stockage 35 °C à +50 °C.  
 3 000 accès peuvent être mémorisés.  
 100 groupes de zones horaires.  
 Jusqu'à 64 000 transpondeurs peuvent être administrés par cylindre.  
 Jusqu'à 304 000 cylindres peuvent être administrés par transpondeur.  
 Mise en réseau directe avec LockNode intégré (capuchon de bouton WN.LN.I) ou par LockNode externe avec fonction supplémentaire de contrôle de porte.  
 Firmware actualisable.  
 Utilisable comme passerelle, configuration libre.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	référence fournisseur	uv	référence
cylindre profil européen standard, boutons à rotation libre des 2 côtés - G2	ZA.30-30.FD.G2	pc	<b>sur devis</b>
Version avec contrôle d'accès, réglage de zones horaires, liste des passages	.ZK	pc	<b>sur devis</b>
VdS AZ/SKG***	.SKG	pc	<b>sur devis</b>
VdS BZ/SKG***	.ZK.VDS	pc	<b>sur devis</b>
Version Multirast, livrable à partir d'une longueur de 35-30 mm	.MR	pc	<b>sur devis</b>
Version pour une utilisation des les portes métalliques	.FH	pc	<b>sur devis</b>
Version en laiton	.MS	pc	<b>sur devis</b>
Version Network Inside avec LockNode intégré	.WN	pc	<b>sur devis</b>
Longueur de 65 à 140 mm		pc	<b>sur devis</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur